

LED de emergencia Luminario de Salida

LEMSBXR-MX, LEMS BXG-MX

NOTA

- A fin de reducir el riesgo de muerte, lesiones personales o lesiones a la propiedad provocados por incendios, descargas eléctricas, desprendimiento de piezas, cortes/abrasiones y otros riesgos, **VERIFIQUE QUE LAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS COLOCADAS EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO CONCUERDEN AL ENTORNO DE INSTALACIÓN.**
- No corte los componentes sin antes desconectar el suministro de energía.
- No compatible con enchufes/portálmparas derivados
- La instalación debe ser realizada por personas familiarizadas con la construcción y el funcionamiento de luminarias, además de los riesgos asociados.
- Luminaria LED para uso en interiores
- Consumo: 0.001 kW/h
- Hecho en China

INSTALACIÓN CON BRACKET

Desconecte el suministro de energía antes de iniciar la instalación


1. Abra el luminario empujando con fuerza considerable la línea intermedia del grosor de la parte superior, hasta que las clavijas suelten parte de la carcasa.
2. Destape alguno de los tres orificios con los que cuenta el luminario.
3. Introduzca los cables de entrada por el orificio antes mencionado y después por bracket (Ej. 1).
4. Instale la corriente, una vez listo coloque el bracket en la superficie deseada (Ej. 2).
5. Empuje el luminario introduciendo el espacio sobresaliente del bracket por el orificio, una vez dentro, mueva el luminario hacia la derecha o izquierda dependiendo el lado de instalación (Ej. 3) y finalice tapando el otro lado expuesto del luminario con tapa de "SALIDA" ó estándar color blanco.

INSTALACIÓN CON SOPORTE DE PARED

Desconecte el suministro de energía antes de iniciar la instalación

1. Abra el luminario empujando con fuerza considerable la línea intermedia del grosor de la parte superior, hasta que las clavijas suelten parte de la carcasa.
2. Colóque al centro del reverso de la tapa estándar la placa de metal y agujere la parte central para dejar un hueco libre donde después pasará los cables de corriente (Ej. 4).
3. Instale la corriente, una vez listo instale a la pared la tapa estándar guiándose de los agujeros de la placa de metal
4. Empuje el resto del luminario a a la carcasa pegada a la pared.


POR SU SEGURIDAD, ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA CUIDADOSAMENTE EL INSTRUCTIVO




APAGUE el suministro de energía




1




2



3



4



RECOMENDACIÓN DE USO:

