USB INSPECTION HEAD TORCH



Características de producto

- Switch o sensor de movimiento PIR de encendido/apagado para funcionamiento del modo manos libres.
- Resistente, ligero y ajustable hasta 60° para múltiples aplicaciones.
- 5 ajustes de luz: 100 %, 50 %, flash, luz roja y flash rojo.

IP65 | 6500K FRÍO | Carga con USB-C | ACABADO VERDE | 1 AÑO Garantía Estándar

MODELO	WATTS	LÚMENES	CAPACIDAD DE BATERÍA	TIEMPO DE TRABAJO (A MÁXIMA POTENCIA)
LILH17P65-MX	3W	170	1200 mAh	3 H Aproximadas





NORMA - Estándar	DESCRIPCIÓN
EN 60598-1	Luminarias - Requisitos generales.
EN 60598-2-4	Luminarias – Portátiles.
EN 61000-3-2	Compatibilidad electromagnética (EMC) – Parte 3-2: Límites – para emisiones de corriente armónica.
EN 61000-3-3	Límites: limitación de los cambios de tensión, las fluctuaciones de tensión y las oscilaciones en los sistemas públicos de suministro de baja tensión, para equipos con una corriente nominal ≤ 16 A por fase y no sujetos a conexión condicional.
EN 61547	Equipos para fines de iluminación general: requisitos de inmunidad EMC.
EN 55015	Límites y métodos de medición de las características de perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación eléctrica y similares.